




# CONDUIT ICTA 3422 SHEMS Ø20



Conforme  
DTR E 10.1



STF20



ATF20



20



14,53



De 50 à 100



**CONDUITS ISOLANTS CINTRABLES,  
TRANSVERSALEMENT ANNELÉS À  
BASSE ÉMISSION DE FUMÉES ET  
ANTI-UV.**

**PROTECTIVE INSULATING  
CONDUITS CORRUGATED,  
PLIABLE, SELF RECOVERING,  
LSOH, UV-RESISTANT.**

## NORMES

NA CEI 61386 .1  
NA CEI 61386.22  
NA EN 50289-4-17

## RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT

Classe 3 Médium (plus de 750 N sur 5cm à 23 ± 2°C)

## RÉSISTANCE AU CHOCS

Classe 4, Lourd (6 joules à - 5°C)

## TEMPÉRATURE MINIMALE D'EXERCICE

Classe 2 (- 5°C)

## TEMPÉRATURE MAXIMALE D'EXERCICE

Classe 2 (+ 90°C)

## RÉSISTANCE À LA PROPAGATION DE LA FLAMME

Autoextinguible

## RÉSISTANCE AUX RAYONS ULTRA-VIOLETS

Anti-UV (Selon NA EN 50289-4-17)

Durée de vie : 15 ans ,selon les facteurs environnementaux

## RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE D'ISOLEMENT

Plus de 100 mohm (tension de 500 V pour 1 minute)

## RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Plus de 2000 V à 50 Hz pendant 15 minutes

## STANDARDS

NA CEI 61386 .1  
NA CEI 61386.22  
NA EN 50289-4-17

## COMPRESSION RESISTANCE

Class 3 Medium (higher than 750 N on 5cm at 23 ± 2°C)

## IMPACT RESISTANCE

Class 4, heavy (6 joule at - 5°C)

## MINIMUM TEMPERATURE RANGE

Class 2 (- 5°C)

## MAXIMUM TEMPERATURE RANGE

Class 2 (+ 90°C)

## FLAME PROPAGATION RESISTANCE

Self-extinguishing

## ULTRAVIOLET RADIATION RESISTANCE

UV-RESISTANT (According to NA EN 50289-4-17)

Lifespan: 15 years, depending on environmental factors

## ELECTRIC INSULATING RESISTANCE

Higher than 100 mohm for 500 V in 1 minute

## DIELECTRIC STRENGTH

Higher than 2000 V at 50 Hz for 15 minutes

**ADRESSE : ZAC TAHARACHT, 06001 AKBOU, WILAYA DE BEJAIA – ALGERIE**  
**TÉL: +213(0)34-196-128 | FAX: +213(0)34-196-129 | E-MAIL: INFO@BATELEC-DZ.COM**  
**WWW.BATELEC-DZ.COM**