




CONDUIT ICTA 3422 SHEMS Ø25



STF25



ATF25



25



18,00



De 50 à 100



**CONDUITS ISOLANTS CINTRABLES,
TRANSVERSALEMENT ANNELÉS À
BASSE ÉMISSION DE FUMÉES ET
ANTI-UV.**

NORMES

NA CEI 61386 .1
NA CEI 61386.22
NA EN 50289-4-17

RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT

Classe 3 Médium (plus de 750 N sur 5cm à 23 ± 2°C)

RÉSISTANCE AU CHOCS

Classe 4, Lourd (6 joules à - 5°C)

TEMPÉRATURE MINIMALE D'EXERCICE

Classe 2 (- 5°C)

TEMPÉRATURE MAXIMALE D'EXERCICE

Classe 2 (+ 90°C)

RÉSISTANCE À LA PROPAGATION DE LA FLAMME

Autoextinguible

RÉSISTANCE AUX RAYONS ULTRA-VIOLETS

Anti-UV (Selon NA EN 50289-4-17)

Durée de vie : 15 ans ,selon les facteurs environnementaux

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE D'ISOLEMENT

Plus de 100 mohm (tension de 500 V pour 1 minute)

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Plus de 2000 V à 50 Hz pendant 15 minutes

**PROTECTIVE INSULATING
CONDUITS CORRUGATED,
PLIABLE, SELF RECOVERING,
LSOH, UV-RESISTANT.**

STANDARDS

NA CEI 61386 .1
NA CEI 61386.22
NA EN 50289-4-17

COMPRESSION RESISTANCE

Class 3 Medium (higher than 750 N on 5cm at 23 ± 2°C)

IMPACT RESISTANCE

Class 4, heavy (6 joule at - 5°C)

MINIMUM TEMPERATURE RANGE

Class 2 (- 5°C)

MAXIMUM TEMPERATURE RANGE

Class 2 (+ 90°C)

FLAME PROPAGATION RESISTANCE

Self-extinguishing

ULTRAVIOLET RADIATION RESISTANCE

UV-RESISTANT (According to NA EN 50289-4-17)

Lifespan: 15 years, depending on environmental factors

ELECTRIC INSULATING RESISTANCE

Higher than 100 mohm for 500 V in 1 minute

DIELECTRIC STRENGTH

Higher than 2000 V at 50 Hz for 15 minutes

ADRESSE : ZAC TAHARACHT, 06001 AKBOU, WILAYA DE BEJAIA – ALGERIE
TÉL : +213 (0) 34-196-128 | FAX : +213 (0) 34-196-129 | E-MAIL : INFO@BATELEC-DZ.COM
WWW.BATELEC-DZ.COM