BATELEC®

FICHE TECHNIQUE

CONDUIT ICTA 2222

تقييس جزائري
IANOR n° : 02/2016

Ø 50

POUR INSTALLATION ENCASTRÉE

Ø Externe : 50mm - Ø Interne : 42mm

5

Fr

Conduits Isolants, Cintrables, Transversalement Annelés à Basse émission de Fumées et Sans Halogènes

- Normes : normes algériennes en vigueurs
- Résistance à l'écrasement : Classe 2
- Résistance au chocs : Classe 2
- Température minimale d'exercice : Classe 2
- Température maximale d'exercice : Classe 2
- Résistance à la propagation de la flamme : Autoextinguible sans halogène
- Résistance électrique d'isolement : >100 mohm
- Rigidité diélectrique : >2000 v

En

Protective Insulating Conduits Corrugated, Pliable, Self Recovering, Lsoh, Halogen-Free.

- Standards : Current algerian standards
- Compression resistance : Class 2
- Impact resistance : Class 2
- Minimum temperature range : Class 2
- Maximum temperature range : Class 2
- Flame propagation resistance : Self-extinguishing and halogen-free
- Electric insulating resistance : >100 mohm
- Dielectric strength : >2000v

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

1. Respecter les règles d'installation électrique en vigueur,
2. Eviter les contraintes mécaniques excessives.
3. Installer à l'abri d'une source de forte chaleur.

- Conditionnement : Rouleau de 25m, 50m et 100m
- Stockage : à l'abri du soleil et dans un endroit sec

SERVICE CLIENTS

+213 (0) 34 196 128 | + 213 (0) 550 921 204

info@batelec-dz.com

ZAC Taharacht, 06001 Akbou, Bejaia – ALGERIE

Site de production certifié :

TÜV AUSTRIA HELLAS — EN ISO 9001:2015 No. : 20001260017568

TÜV AUSTRIA HELLAS — EN ISO 14001:2015 No. : 20152260017569

TÜV AUSTRIA HELLAS — EN ISO 45001:2018 No. : 20051260017570